

**Rain Bird Drypslange PE 16 mm
x 1,2 mm 4,1bar 125mikron
2,3L/t 50cm brun 100m type PC
inline XF-D (7021531)**



RAIN BIRD

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	brun
Type	PC inline XF-D
Materiale	PE
Filtrering	125 mikron
Indre Ø	13,6 mm
Åbningstryk	0,58 bar
Maksimal omgivelsestemperatur	51,7 °C
Tryk	4,1 bar
Maks. temp.	38 °C
Anbefalet tryk	0,58 - 4,1 bar
Vægtykkelse	1,2 mm
Flow	2,3 L/t
Størrelse	16 mm
Længde	100 m
Maks. længde	169 m
Afstand	50 cm



bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird drypvandingsslangen, type PC inline XF-D er ideel til drypvanding oven på jorden, ved tæt beplantning, rækker af hække, træer og til mange andre anvendelser.

Den brune XF-D drypslange kan monteres med XF fittings og låsetype fittings.

XF-D drypslangens trykkompenserede område varierer fra 1,0 op til 3,8 bar.

XF-D's specielle materiale giver den en ekstra fleksibilitet for at undgå knæk på rullerne før og under installationen.

Fordelen ved dette, er at man sparer tid og materiale, da det tillader tættere drejninger med færre fittings og indsatser.

Inline drypperne har en beskyttet labyrint, som tillader den at kontrollere flowet mere præcist sammenlignet med en rund drypper.

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>