

# Seko Commercial pool control unit 2bar 110/230VAC type Kontrol Guard Fort AKS603 (7039288)



**seko**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Volt	110/230VAC
Tryk	2 bar
Type	Kontrol Guard Fort AKS603
Flow range	8 L/t

## PRODUKTINFORMATION

Kontrol Guard Fort er en dedikeret multiparameter-controller, der aktiverer doseringspumper ved hjælp af en proportional doseringsmetode for at overvinde udfordringer, der opstår i swimmingpool applikationerne. Det er et komplet panelssystem til vandbehandling af pools, der integrerer vigtige komponenter, herunder pH-styring, sondeholder og klordoseringspumper i en enkelt vægmonteret løsning. Kontrol Guard Fort giver mulighed for nøjagtig pH regulering ved at dosere proportionalt baseret på parameter aflæsninger. Systemets grafiske display og tastatur giver mulighed for enkel indstilling af parametre for reduceret installationstid, mens brugerne kan se værdier for parametermåling, temperatur og relæstatus samtidigt.

Funktioner:

- Alt i én boks med øget instrumentbeskyttelse
- Grafisk display på 5" (240x128 pixel) for nemmere aflæsning
- Kontrolenhed med fuld parameteradgang til komplet overvågning
- Kommunikation via seriel port RS48 med Modbus RTU/Ascii protokol til fjernstyringsinterface
- Nem opsætning af parametre for hurtigt teknisk overblik
- KommBox eller KommSpot gateway enheder giver adgang til SekoWeb
- AKL603 passer til pools indendørs 50 - 650m<sup>3</sup>, udendørs 50 - 600m<sup>3</sup>
- AKL800 passer til bassiner indendørs 110 - 900m<sup>3</sup>, udendørs 100 - 850m<sup>3</sup>

**Genereret den: 24-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>