

# NaanDan Cirkelsprinkler plastik 1/2" udvendig gevind rød type Super 10 FR (7021001)



**NaanDan**  
by Rivulis

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type Super 10 FR

Materiale plastik

Tilslutning                      udvendig gevind

Vinkel  $25^\circ$

Anbefalet tryk 3 -5 bar

Farve rød

Kapacitet 3bar 0,67 m<sup>3</sup>/t

Kapacitet 4bar 0,67 m<sup>3</sup>/t

Kapacitet 5bar 0,67 m<sup>3</sup>/t

Størrelse 1/2"

|                |        |
|----------------|--------|
| Maks. diameter | 20.5 m |
|----------------|--------|

Radius 3bar 10,2 m

Radius 4bar 10,2 m

Radius 5bar 10,2 m

| Type Super 10 Flow Regulated |      |    |         |      |    |         |      |    |         |      |    |         |      |      |
|------------------------------|------|----|---------|------|----|---------|------|----|---------|------|----|---------|------|------|
| brown                        |      |    | blue    |      |    | yellow  |      |    | green   |      |    | red     |      |      |
| Bar                          | Q    | Ø  | Bar     | Q    | Ø  | Bar     | Q    | Ø  | Bar     | Q    | Ø  | Bar     | Q    | Ø    |
| 3.0-5.0                      | 0.32 | 17 | 3.0-5.0 | 0.36 | 18 | 3.0-5.0 | 0.45 | 20 | 3.0-5.0 | 0.55 | 20 | 3.0-5.0 | 0.67 | 20.5 |



# PRODUKTINFORMATION

Kugledrevet sprinkler lavet med 2 åbningsdyser, der øger ensartethed og modstandsdygtighed over for vind.

Flowreguleret version leverer den samme gennemstrømning ved tryk fra 3,0 - 5,0 bar.

Brunt dyse, kun til vejbeskytter.

**Genereret den: 23-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>