

Tricoflex Slange PVC 25 mm x 32,5 mm 8bar gul 50m type R (7033054)



TRICOFLEX

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	gul
-------	-----

Type	R
------	---

Materiale	PVC
-----------	-----

Temperatur rækkevidde	-15°C - 60°C
-----------------------	--------------

Sprængsningstryk	24 bar
------------------	--------

Tryk	8 bar
------	-------

Størrelse	25 mm x 32,5 mm
-----------	-----------------

Længde	50 m
--------	------

Indre Ø	25 mm
---------	-------

Ydre Ø	32,5 mm
--------	---------

Indre Ø	1 "
---------	-----

Vægtykkelse	3,75 mm
-------------	---------

PRODUKTINFORMATION

Det flerlagede design sikrer, at Tricoflex® R både er meget fleksibelt for nem håndtering og har en fremragende modstandsdygtighed over for gentagne bøjninger, knusninger og trækspændinger. En meget modstandsdygtig vævet fiber og modificerede materialer i forhold til Tricoflex® gør Tricoflex® R til et produkt, der er særligt velegnet til portalslyngeudstyr i drivhuse, med øget modstandsdygtighed over for trækkræfter. Desuden er den indvendige overflade

ekstremt glat, hvorved der opretholdes et jævnt flow. Tricoflex® R er særlig tyk og fremstillet af materialer af høj kvalitet og har en bemærkelsesværdig modstandsdygtighed over for ældning med en usædvanlig bevarelse af fleksibiliteten. Anvendelse: Automatiske sprinkleranlæg i drivhuse (monteret på motoriserede vogne) Vanding.

Genereret den: 24-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>