

# Rain Magnetventil fiberglasforstærket nylon 1" indvendig gevind 10bar 24VAC sort type RN160 (0862903)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |      |
|-------|------|
| Farve | sort |
|-------|------|

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Materiale | fiberglasforstærket nylon |
|-----------|---------------------------|

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Funktion | indirekt servostyret |
|----------|----------------------|

Indirekte effekt

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Materialehus | fiberforstærket plastik |
|--------------|-------------------------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Pakningsmateriale | NBR |
|-------------------|-----|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tilslutning | indvendig gevind |
|-------------|------------------|

Højre-vinklet model

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Temperatur rækkevidde | 4°C - 70°C |
|-----------------------|------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Min. trykforskel | 1 bar |
|------------------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Frekvens | 50 Hz |
|----------|-------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Min. indløbstryk | 1 bar |
|------------------|-------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 10 bar |
|------|--------|

|                |    |
|----------------|----|
| Jævnstrøm (DC) | no |
|----------------|----|

|      |       |
|------|-------|
| Type | RN160 |
|------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Kapacitet | 210 l/min |
|-----------|-----------|

|           |    |
|-----------|----|
| Størrelse | 1" |
|-----------|----|

Volt

24VAC

# PRODUKTINFORMATION

Den elektriske ventil i plastik er til hobby eller professionel anvendelse.

Teknisk specifikation:

Temperaturbestandig fra 4° til 70° C.

Alle typer med gennembløbskontrol og manuel betjening.

**Genereret den: 22-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>