

**Profec Tør vandmåler messing
2 1/2" udvendig gevind 16bar
0,1A 15m³/t DN50 24V blå
CE/MID MD-A/MD-AP type TL
multi jet horizontal med puls
mulighed (0892311)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	TL multi jet
Materiale	messing
Godkendelse	CE/MID
Model	MD-A/MD-AP
Tilslutning	udvendig gevind
Type	horizontal med puls mulighed
MinimumReadingCapacity	0.00005
Volt	24V
Tryk	16 bar
Maks. temp.	50 °C
Kapacitet Qmaks	30 m ³ /t
Kapacitet Qn	15 m ³ /t
Dn	2 Inch
Størrelse	2 1/2"
Puls option	100 L
Q1 ISO 4064 (2005)	0.31 m ³ /h

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m ³ /h
--------------------	------------------------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Længde	280/300 mm
--------	------------

DN	50
----	----

Bredde	125 mm
--------	--------

Diameter	2 "
----------	-----

DIMENSIONER

H	172 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATION

Multi-jet vandmålere leveres med installeret valgfri rotor med impulsudgang. Impuls-udgang som angivet i specifikationerne.

Den valgfri rotor med impulsudgang kan aktivere impulslæseren.

Den valgfri rotor med impulsudgang kan byttes til en af de andre rotorers på disken.

Genereret den: 22-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk

