

**Profec Tør vandmåler
støbejern DN50 DIN flange
10bar 0,01A 15m³/t 24V blå
LXLC/FX type Woltman
horizontal med puls (7019374)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
-------	-----

Type	Woltman
------	---------

Materiale	støbejern
-----------	-----------

Model	LXLC/FX
-------	---------

Flangemateriale	støbejern
-----------------	-----------

Pakningsmateriale	gummi
-------------------	-------

Tilslutning	DIN flange
-------------	------------

Puls	100 L
------	-------

Type	horisontal med puls
------	---------------------

Volt	24V
------	-----

Tryk	10 bar
------	--------

Maks. temp.	40 °C
-------------	-------

Kapacitet	25 m ³ /t
-----------	----------------------

Kapacitet Qmaks	30 m ³ /t
-----------------	----------------------

Kapacitet Qn	15 m ³ /t
--------------	----------------------

Størrelse	DN50
-----------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.5 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /h
Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m ³ /h
MinimumReadingCapacity	0.0002
MaximumReadingCapacity	999.999
Længde	200 mm
Diameter	2 "
PCD	125 mm

DIMENSIONER

H	261 mm
Installationslængde	200
PCD	125 mm

PRODUKTINFORMATION

Udgangssignal: Parallel rørkontakt (3 ledninger).

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>