

**Itap Bundventil messing 2 1/2"  
indvendig gevind 6bar DN65  
type 140 med filter i rustfrit  
stål 304 (7038944)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| Type | 140 med filter i rustfrit stål 304 |
|------|------------------------------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiale | messing |
|-----------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiale ventil | messing |
|------------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Materialehus | messing |
|--------------|---------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Pakningsmateriale | NBR |
|-------------------|-----|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tilslutning | indvendig gevind |
|-------------|------------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Temperatur rækkevidde | 0°C - 90°C |
|-----------------------|------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Størrelse | 2 1/2" |
|-----------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 168 mm |
|--------|--------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 65 |
|----|----|

|        |        |
|--------|--------|
| Ydre Ø | 100 mm |
|--------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Tryk | 6 bar |
|------|-------|

## PRODUKTINFORMATION

Bundventilen i messing, type 140, er fremstillet af messing og indeholder et messing filter. Den anvendes mest af fagfolk til landbrugs- og industrielle applikationer. Ventilen kan kun installeres vertikalt. Den fås med en bred vifte af indv. BSP gevindtilslutninger med et arbejdstryk på op til 10 bar.

**Genereret den: 24-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>