

**PSH Poolpumpe polypropylen**  
**2" indvendig gevind 3,3A**  
**400VAC sort type ND.2 28T**  
**(7032227)**



 P S H

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Aksel rustfri stål 316

Pump body PP/GF30

Materiale impeller 1 noryl

Materiale (cover) polycarbonat

Pakningsmateriale carbon/keramisk

Tilslutning indvendig gevind

Maks. temperatur 40 °C

Bredde 220 mm

Højde 288 mm

Frekvens 50 Hz

IP værdi IP55

Motor RPM 2900

Type ND.2 28T

Kapacitet 35 m<sup>3</sup>/t

Udgangseffekt 2 HK

MWC 18 m

Størrelse 2"



Længde 581 mm

Volt 400VAC

Vægt 19 kg

Effekt 1.5 kW

Ampere 3,3 A



## PRODUKTINFORMATION

En meget pålidelig, selvsugende poolpumpe til din swimmingpool, fremstillet af meget korrosionsbestandige materialer og i højeste kvalitet.

Funktioner:

- Tilslutning: indvendigt gevind
- Selvsugende op til 4mwh
- Velegnet til drift med saltklorinatorer og havvand op til 3,5% (35gr/l)
- Høj effektiv trefaset motorklasse IE3 i henhold til standard IEC 60034-30-1
- Termisk beskyttelse indbygget i enfaset version
- Isolationsklasse: F
- Beskyttelse: IP55
- Motor: 50Hz/2900 rpm med mulighed for 60Hz
- Maksimal vandtemperatur: 40°C
- Udskiftelig med PSH ND1 pumpe

**Genereret den: 08-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>