

Flotide Varmepumpe Inverter
ABS 50 mm 10,61A 400VAC
sort type horisontal PX 25T/32
(7028289)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	horizontal PX
Materiale	ABS/rustfri stål
Condensor	titanium
Fan orientation	Horizontal
Frekvens	50 Hz
Refrigerant	R32
Compressor brand	Mitsubishi
Energy label	A
Nominel vol. flow rate	8,5 m ³ /t
Bruttovægt	132 kg
Størrelse	50 mm
Type	25T/32
Volt	400VAC
Vægt	111 kg
Ampere	10,61 A
Lydniveau	42 dB

Fase	3
Pool volume	75-130 m ³
Maks. pool volume	130 m ³
COP ved A15/W25	7,24 - 4,65
Varmekapacitet A15/W25	18,6 - 4,68 kW
Fan power	0,075 x 2 kW
Ventilatorhastighed	400 - 800 Rpm
Lydniveau	26 dB
CO2 equivalent	0,81 ton
Ventilatorer (antal)	2
COP ved A27/W27	13,32 - 6,18
Varmekapacitet A27/W27	25,5 - 5,7 kW
Motoreffekt	6,78 - 0,35 kW

DIMENSIONER

H	1275 mm
L	1165 mm
W	470 mm

PRODUKTINFORMATION

Inverter varmepumpen giver mulighed for at variere varmekapaciteten i forhold til vejrforholdene. Ved hjælp af de nye automatiserede metoder vil kompressor- og blæserhastighed variere for at reducere støjniveauet og energiforbruget med op til 50%.

Funktioner:

- Energimærkning A
- Varmepumpens inverter giver mulighed for automatisk justering af varmekapaciteten efter vejrforholdene
- Model til "alle sæsoner" , der fungerer ned til -15° C
- Stille drift med støjsvag roterende kompressor og støjsvag ventilator med variabel hastighed
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- Nem temperaturstyring med glastouchskærm
- Høj effektivitet, COP op til 13
- Kabinet lavet af ABS
- Snoet varmeveksler af titanium, der er resistent over for salt og klor
- Blød start, ingen spændingstoppe
- R32 gas, som har en 3 x lavere GWP (globalt opvarmningspotentiale) end R410A
- 2 års garanti på varmepumpe, 5 års garanti på kompressor og varmeveksler
- Vinter cover medfølger
- Wi-Fi modul medfølger
- Maksimal pool volumen er afhængig af miljøforhold

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>