

# NaanDan Mikrosprinkler plastik bayonet M 28L/t 1.00 mm 360° grå type AquaSmart 2002, Inverted (7020919)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|      |                          |
|------|--------------------------|
| Type | AquaSmart 2002, Inverted |
|------|--------------------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiale | plastik |
|-----------|---------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Tilslutning | bayonet M |
|-------------|-----------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Sektorjusterbart interval | 360° |
|---------------------------|------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Åbningstryk | 1.5 bar |
|-------------|---------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| Anbefalet tryk | 1.5 - 4.0 bar |
|----------------|---------------|

|       |     |
|-------|-----|
| Farve | grå |
|-------|-----|

|      |        |
|------|--------|
| Flow | 28 L/t |
|------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kapacitet 2 bar | 28 l/t |
|-----------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kapacitet 1,5bar | 28 l/t |
|------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kapacitet 2,5bar | 28 l/t |
|------------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Kapacitet 3bar | 28 l/t |
|----------------|--------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Dysestørrelse | 1.00 mm |
|---------------|---------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Radius 2bar | 2,5 m |
|-------------|-------|

## PRODUKTINFORMATION

Det er monteret på hovedet, til at blive brugt sammen med ophængt stativ.  
Trykudlignet for konstant gennemstrømning mellem, 1,5 - 4,0 bar.  
Afgrødeløsning: æbler, pærer, hasselnødder, blommer.

**Genereret den: 23-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>