

Rain Bird Pop-op sprinkler plastik 3/4" indvendig gevind 40°-360° sort type 5006-PC- SAM-R-SS (7021635)



RAIN BIRD

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Materiale	plastik
-----------	---------

Kapacitet	3 - 36,6 l/min
-----------	----------------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Vinkel	13/25 °
--------	---------

Maks. diameter	30.4 m
----------------	--------

Radius	7,6 - 15,2 m
--------	--------------

Radius 4bar	10,6 - 15,2 m
-------------	---------------

Anbefalet tryk	1.7 - 4.5 bar
----------------	---------------

Type	5006-PC-SAM-R-SS
------	------------------

Capacity 2.5bar	0,31-1,63 m ³ /t
-----------------	-----------------------------

Kapacitet 2bar	0,28-1,45 m ³ /t
----------------	-----------------------------

Kapacitet 3bar	0,34-1,79 m ³ /t
----------------	-----------------------------

Kapacitet 4bar	0,40-2,06 m ³ /t
----------------	-----------------------------

Størrelse	3/4"
-----------	------

Sektorjusterbart interval	40°-360°
---------------------------	----------

Riser højde	15 cm
-------------	-------

Type 5000 13°											
Nr. 1			Nr. 1,5			Nr. 2			Nr. 3		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2,5	0,20	8,6	2,5	0,32	9,2	2,5	0,41	9,5	2,5	0,62	10,1
3,5	0,24	8,8	3,5	0,38	9,4	3,5	0,49	9,9	3,5	0,74	10,8
4,5	0,27	8,8	4,5	0,44	9,4	4,5	0,56	10,1	4,5	0,84	11,0

Type 5000 25°																	
Nr. 1,5			Nr. 2			Nr. 2,5			Nr. 3			Nr. 4			Nr. 5		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2,5	0,31	10,4	2,5	0,41	11,0	2,5	0,50	11,3	2,5	0,62	11,2	2,5	0,81	12,3	2,5	1,03	12,7
3,5	0,37	10,7	3,5	0,49	11,3	3,5	0,60	11,3	3,5	0,74	12,2	3,5	0,97	12,8	3,5	1,23	13,7
4,5	0,42	10,8	4,5	0,55	11,3	4,5	0,68	11,3	4,5	0,84	12,2	4,5	1,10	12,8	4,5	1,40	13,7

PRODUKTINFORMATION

5000 serien er den ideelle pop-up rotorsprinkler til store haver og professionelle anvendelser, der kræver stor alsidighed og holdbarhed.

5000 serien passer perfekt med 5000 Rain Curtain dyser og 5000 MPR dyser.

5000 serien leveres med mange valgfrie funktioner såsom Plus (PL) flowafbryderen, der kan reducer nedetiden under arbejde, ved at gennemskylle rotorerne på stedet, PRS (R) trykregulator til at spare på vandet, SAM Seal-A-Matic kontraventiler, stigerør i rustfrit stål (SS), der forhindrer vandalisme i offentlige områder og et lille dæksel (NP) til systemer med ikke-drikkeligt vand.

Forudmonteret med 3,0 mm dyse

Genereret den: 22-02-2026

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>