

**Rain Bird Drypslange PE 16,1  
mm x 1,2 mm 3,8bar  
125mikron 2,3L/t 33cm brun  
100m type PC inline XFS sub  
surface (7022018)**



**RAIN BIRD**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |      |
|-------|------|
| Farve | brun |
|-------|------|

|           |    |
|-----------|----|
| Materiale | PE |
|-----------|----|

|            |            |
|------------|------------|
| Filtrering | 125 mikron |
|------------|------------|

|        |       |
|--------|-------|
| Længde | 100 m |
|--------|-------|

|         |         |
|---------|---------|
| Indre Ø | 13,6 mm |
|---------|---------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Maksimal<br>omgivelsestemperatur | 52 °C |
|----------------------------------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Afstand | 33 cm |
|---------|-------|

|      |         |
|------|---------|
| Tryk | 3,8 bar |
|------|---------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Maks. temp. | 38 °C |
|-------------|-------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| Anbefalet tryk | 1 - 3,8 bar |
|----------------|-------------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Vægtykkelse | 1,2 mm |
|-------------|--------|

|      |                           |
|------|---------------------------|
| Type | PC inline XFS sub surface |
|------|---------------------------|

|      |         |
|------|---------|
| Flow | 2,3 L/t |
|------|---------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Størrelse | 16,1 mm |
|-----------|---------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Maks. længde | 140 m |
|--------------|-------|

# PRODUKTINFORMATION

Rain Bird drypvandingsslangen, typen med PC inline XFS underoverflade er ideel, når det drejer sig om at lave systemer med minimal vedligeholdelse til brug ved græsområder, buske eller jordbundsområder.

XFS underoverflade drypslangen leveres med en inline drypper, udstyret med kobber beskyttelsesteknologi for at forhindre indtrængning af rødder i labyrinten.

XFS specielle materiale giver det en ekstra fleksibilitet for at undgå knæk på rullerne før og under installationen.

Fordelen ved dette, er at man sparer tid og materiale, da det tillader tættere drejninger med færre fittings og indsatser.

**Genereret den: 23-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>