

Hunter Pop-op sprinkler plastik 1" indvendig gevind 50°-360° sort type I-25-04 (7026274)



Hunter®

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Materiale	plastik
Kapacitet	0,82 - 7,24 m ³ /t
Kapacitet	13,6 - 120,2 l/min
Tilslutning	indvendig gevind
Sektorjusterbart interval	50°-360°
Vinkel	25 °
Maks. diameter	43.2 m
Radius	11,9 - 21,6 m
Anbefalet tryk	2,5 - 7 bar
Type	I-25-04
Størrelse	1"
Riser højde	10 cm

Type I-40														
Nr. 41			Nr. 42			Nr. 43			Nr. 44			Nr. 45		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
3,5	2,32	13,4	3,5	2,50	14,0	3,5	3,23	15,5	4,0	4,54	17,7	4,0	5,00	18,3
4,0	2,61	13,4	4,0	2,80	14,3	4,0	3,52	15,8	5,0	4,95	17,7	5,0	5,52	18,9
5,0	2,86	13,7	5,0	3,07	14,9	5,0	3,70	15,8	5,5	5,41	18,3	5,5	5,88	19,5
5,5	3,07	14,0	5,5	3,27	15,2	5,5	4,11	16,2	6,0	5,66	18,3	6,0	6,25	19,8

PRODUKTINFORMATION

Hunter I-25 Stærk som jern. Det er sprinkleren I-25. Da den har en vandingsradius på 12 til 21 m, kan denne rotor anvendes i zoner af forskellig størrelse. Boldbaner, græsplæner, blomsterbede: Intet projekt er for stort. Dens kompakte design kan forsynes med et valgfrit stigerør af rustfrit stål. I-25 er et pålideligt, stærkt og holdbart valg. Lad Hunter I-25 gøre det hårde arbejde for dig, dag ud og dag ind. Nu behøver du ikke selv at gøre det.

Genereret den: 21-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>