

# Profec Ultrasonisk vandmåler støbejern DN125 DIN flange 16bar 160m<sup>3</sup>/t blå MID type Class 2 (7021150)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Farve                  | blå                    |
| Type                   | Class 2                |
| Materiale              | støbejern              |
| Godkendelse            | MID                    |
| Tilslutning            | DIN flange             |
| Tryk                   | 16 bar                 |
| IP værdi               | IP68                   |
| Kapacitet              | 100 m <sup>3</sup> /t  |
| Kapacitet Qmaks        | 200 m <sup>3</sup> /t  |
| Kapacitet Qn           | 160 m <sup>3</sup> /t  |
| Størrelse              | DN125                  |
| Q1 ISO 4064 (2005)     | 0.64 m <sup>3</sup> /h |
| Q3 ISO 4064 (2005)     | 160 m <sup>3</sup> /h  |
| Q4 ISO 4064 (2005)     | 200 m <sup>3</sup> /h  |
| MaximumReadingCapacity | 99999999.99999         |
| Længde                 | 250 mm                 |
| Diameter               | 5 "                    |

PCD

210 mm

## DIMENSIONER

H 380 mm

Installationslængde 250

PCD 210 mm

## PRODUKTINFORMATION

Ultralydsvanduret måler volumen, flow og temperatur.  
Dataene kan aflæses på LCD skærmen og overføres til en PC.  
Vanduret har ingen bevægelige dele, så der er ikke noget slid.  
Drives af et 3,6 V litium batteri.

**Genereret den: 23-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>