

**NaanDan Mikrosprinkler  
plastik 3/8WW udvendig  
gevind 2,0 mm 180° hvid type  
Hadar - 7110, 180° (0609056)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type Hadar - 7110, 180°

Materiale plastik

Tilslutning udvendig gevind

Sektorjusterbart interval 180°

Anbefalet tryk 1.5 - 3.0 bar

Farve hvid

Kapacitet 2 bar 199 l/t

Kapacitet 1bar 138 l/t

Kapacitet 1,5bar 171 l/t

Kapacitet 2,5bar 224 l/t


Kapacitet 3bar 248 l/t

Størrelse 3/8WW

Dysetørrelse 2,0 mm

Radius 2bar 1,75 m

| 0609052 |     |      | 0609053 |     |      | 0609054 |     |      | 0609055 |     |      | 0609056 |     |      | 0609057 |     |      |
|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
| 1,3mm   |     |      | 1,4mm   |     |      | 1,6mm   |     |      | 1,8mm   |     |      | 2,0mm   |     |      | 2,3mm   |     |      |
| Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    |
| 1.0     | 60  | 1.35 | 1.0     | 79  | 1.40 | 1.0     | 88  | 2.00 | 1.0     | 116 | 1.60 | 1.0     | 138 | 1.65 | 1.0     | 180 | 1.75 |
| 1.5     | 74  | 1.40 | 1.5     | 89  | 1.50 | 1.5     | 110 | 1.60 | 1.5     | 140 | 1.65 | 1.5     | 171 | 1.70 | 1.5     | 227 | 1.80 |
| 2.0     | 87  | 1.50 | 2.0     | 103 | 1.55 | 2.0     | 128 | 1.65 | 2.0     | 166 | 1.70 | 2.0     | 199 | 1.75 | 2.0     | 265 | 1.85 |
| 2.5     | 97  | 1.55 | 2.5     | 113 | 1.60 | 2.5     | 144 | 1.70 | 2.5     | 184 | 1.75 | 2.5     | 224 | 1.80 | 2.5     | 300 | 1.90 |
| 3.0     | 107 | 1.60 | 3.0     | 124 | 1.65 | 3.0     | 159 | 1.75 | 3.0     | 197 | 1.80 | 3.0     | 248 | 1.85 | 3.0     | 333 | 2.00 |



# PRODUKTINFORMATION

Komplet med bajonetsokkel.

**Genereret den: 21-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>