

Flotide Varmepumpe Inverter ABS 50 mm 15,72A 230VAC sort type horisontal SX 19/32 (7034992)



FLOTIDE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Type horisontal SX

Materiale ABS/rustfri stål

Condensator titanium

Fan orientation Horizontal

Volt 230VAC

Maks. temperatur 40 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 9 °C

Frekvens 50 Hz

Maksimal
omgivelsestemperatur 43 °C

Fase 1

Minimum ambient temperature -7 °C

Refrigerant R32

Compressor brand Gree

Ventilatorer (antal) 1

Energy label A

Nominel vol. flow rate	7,5 m ³ /t
Bruttovægt	74 kg
Størrelse	50 mm
Type	19/32
Vægt	60 kg
Ampere	15,72 A
Lydniveau	53 dB
Pool volume	50-95 m ³
Maks. pool volume	95 m ³
COP ved A15/W25	6.1 ~ 4.5
Varmekapacitet A15/W25	13.8 ~ 2.4 kW
Fan power	0,075 kW
Ventilatorhastighed	500~750 Rpm
Lydniveau	33 dB
CO2 equivalent	0,51 ton
COP ved A27/W27	10 ~ 5.8
Varmekapacitet A27/W27	18.4 ~ 4.38 kW
Motoreffekt	3.607 - 0.67 kW

DIMENSIONER

H 770 mm

L 1048 mm

W 450 mm

PRODUKTINFORMATION

Inverter varmepumpen giver mulighed for at variere varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene. Ved hjælp af de nye automatiserede tilstande varieres kompressor og ventilatorhastighederne for at reducere støjniveauet og energiforbruget med op til 50 %. Med SmartGrid teknologien reguleres varmeproduktionen ud fra det nødvendige varmebehov, bemærk dog at der ikke kan reguleres ud fra den tilgængelige elektricitet. Hvis mængden af egenproduceret elektricitet falder under den værdi, som varmepumpen og alle andre forbrugere tilsammen har brug for, vil der være behov for ekstern elektricitet. SmartGrid er en digital kontrolindgang, der gør det muligt for eksterne signaler at påvirke varmepumpernes elforbrug.

Funktioner:

- Energimærkning A
- Varmepumpens inverter giver mulighed for automatisk at justere varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene
- "All seasons" modellen fungerer ned til -7 °C
- Stille drift med støjsvag roterende kompressor og støjsvag ventilator med variabel hastighed
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- Nem temperaturkontrol med touch-display i glas
- Høj effektivitet, COP op til 10,3
- Kabinet lavet af ABS
- R32 gas, som har et 3 gange lavere GWP (Global Warming Potential) end R410A
- 2 års garanti på varmepumpen, 5 års garanti på kompressoren og varmeveksleren
- Vinterovertræk medfølger

- Wi-Fi modul medfølger
- SmartGrid teknologi
- Maksimal poolvolumen afhængigt af miljøforholdene

Genereret den: 24-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>