

**Brøndpumpe 1 1/2" indvendig
gevind 7,5A 230VAC med 20m
kabel type SDM 3/15 med
kondensator og oliekoøling
(7031115)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Pump body	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	noryl
Model	med 20m kabel
Tilslutning	indvendig gevind
Type	med kondensator og oliekoøling
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Ydre Ø	90 mm
Maks. flow rate	6 m ³ /h
Tryk	1,5 "
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
BEP Capacity	4.8
IP værdi	IP68
Type	SDM 3/15
Udgangseffekt	1,5 HK
Maks. Løftehøjde	90 m

Størrelse 1 1/2"

Vægt 17 kg

Effekt 1.1 kW

Antal impeller 15

Højde 1260 mm

Ampere 7,5 A

BEP Head 44

PORlh 69

PORhh 17

PORlq 3.36

PORhq 5.76


DIMENSIONER

Db 90 mm


H-1 1260 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-1



H-1



PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpesæt med indbygget kondensator. Øget modstandsdygtighed over for sand.
Maksimal mængde sand: 300 g/m³. Installation: Fastgjort i lodret position. 20 m kabel, DIN-stik uden kontrolboks.

Genereret den: 12-06-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>