

Waterco Kommercielt sand filter glasfiber 4"/110mm flange 2,5bar grå type SMD1800 (7029505)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve grå

Materiale glasfiber

Tilslutning flange

Tryk 2,5 bar

Maks. temp. 50 °C

Type SMD1800

Kapacitet 76 m³/t

Størrelse 4"/110mm

Sand 4205 kg

Filterområde 2.54 m²

Maks. flow rate 102 m³/h

Maks. pool volume 380 m³

DIMENSIONER

A 1863 mm

B 1839 mm

C 1985 mm



PART No.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	H mm	P mm	E mm	F mm	K mm
702490	2'600 mm	817	772	1089	334	362	391	1220	1328	151
702495	3'000 mm	824	803	1078	370	383	348	1406	1516	160
702500	3'600 mm	978	1119	1000	370	383	348	1190	1210	200
702501	3'600 mm	977	1239	1035	370	383	348	1154	1264	180
702502	3'600 mm	1080	1442	1059	370	383	348	1204	1214	230
702503	3'600 mm	1184	1644	1094	370	383	348	1151	1261	200
702504	4'110 mm	1195	1644	1094	343	274	339	1097	1187	180
702505	4'110 mm	1805	1809	1095	343	414	334	1291	1413	220
702506	4'110 mm	1904	2042	2093	343	414	339	1306	1407	200

PART No.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702490	2'600 mm	1425	1303	120	1650	1460	1593	678	1229	1033
702495	3'000 mm	1380	1447	135	1630	1160	1180	780	1406	1050
702500	3'600 mm	1900	1470	176	1645	1482	1775	1045	1100	744
702501	3'600 mm	1660	1400	176	1650	1536	1180	1045	1164	768
702502	3'600 mm	1810	1500	218	1670	1586	1600	1200	1204	848
702503	3'600 mm	1815	1500	218	1660	1639	1639	1200	1191	796
702504	4'110 mm	1815	1430	218	1900	787	1639	1200	1180	787
702505	4'110 mm	1710	1470	315	1900	787	1630	1195	1183	781
702506	4'110 mm	1705	1650	245	1915	786	1600	1195	1190	790

PRODUKTINFORMATION

Waterco SMD kommercielt sandfilter er et mikronfiber filter, med den nyeste teknologi inden for glasfibervikling. Den digitalt styrede trådviklingsmaskine binder fejlfrit kontinuerlige tråde af glasfiberfilament af høj kvalitet under kontrolleret spænding for at skabe et sømløst kar i et stykke med raffineret konsistens og overlegen kvalitet. Der er ingen svejsninger eller sømme eller specielle tankforinger, der kan korrodere eller elektrolysere. Filterets "Fish Tail" laterale konfiguration eliminerer eventuelle "døde ben" ved at forbedre vandflowfordelingen gennem filterbedet. SMD modellen fås i trykbelastninger på 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar og 10 bar.

Funktioner:

- 1 m dybde
- Ultra glat spoleafslutning
- Stort dobbelt låg med løfteøje
- Stort gennemsigtigt glas
- Stor stabil base
- Hurtig tilslutning med unioner
- "Fish Tail" lateral
- Mulighed for tilvalg af dyseplade
- 10 års tankgaranti

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>