

**Profec Tør vandmåler  
støbejern DN65 DIN flange  
16bar 25m<sup>3</sup>/t blå LXLC(R) type  
Woltman horisontal (7021132)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |     |
|-------|-----|
| Farve | blå |
|-------|-----|

|      |         |
|------|---------|
| Type | Woltman |
|------|---------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiale | støbejern |
|-----------|-----------|

|       |         |
|-------|---------|
| Model | LXLC(R) |
|-------|---------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Flangemateriale | støbejern |
|-----------------|-----------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Pakningsmateriale | gummi |
|-------------------|-------|

|             |            |
|-------------|------------|
| Tilslutning | DIN flange |
|-------------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| Type | horisontal |
|------|------------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| MaximumReadingCapacity | 999.999 |
|------------------------|---------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Temperatur rækkevidde | 0°C - 40°C |
|-----------------------|------------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 16 bar |
|------|--------|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Kapacitet | 40 m <sup>3</sup> /t |
|-----------|----------------------|

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Kapacitet Qmaks | 50 m <sup>3</sup> /t |
|-----------------|----------------------|

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Kapacitet Qn | 25 m <sup>3</sup> /t |
|--------------|----------------------|

|           |      |
|-----------|------|
| Størrelse | DN65 |
|-----------|------|

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Q1 ISO 4064 (2005) | 0.5 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|-----------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Q3 ISO 4064 (2005) | 40 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|----------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Q4 ISO 4064 (2005) | 50 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|----------------------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| MinimumReadingCapacity | 0.0002 |
|------------------------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 200 mm |
|--------|--------|

|          |         |
|----------|---------|
| Diameter | 2 1/2 " |
|----------|---------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 145 mm |
|-----|--------|

## DIMENSIONER

|   |        |
|---|--------|
| H | 271 mm |
|---|--------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Installationslængde | 200 |
|---------------------|-----|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 145 mm |
|-----|--------|

**Genereret den: 22-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>