

**Profec Tør vandmåler
støbejern DN150 DIN flange
10bar 150m³/t blå LXXG type
padle horizontal (7021131)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
-------	-----

Type	padle
------	-------

Materiale	støbejern
-----------	-----------

Model	LXXG
-------	------

Flangemateriale	støbejern
-----------------	-----------

Pakningsmateriale	gummi
-------------------	-------

Tilslutning	DIN flange
-------------	------------

Type	horisontal
------	------------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Tryk	10 bar
------	--------

Maks. temp.	40 °C
-------------	-------

Kapacitet	250 m ³ /t
-----------	-----------------------

Kapacitet Qmaks	500 m ³ /t
-----------------	-----------------------

Kapacitet Qn	150 m ³ /t
--------------	-----------------------

Størrelse	DN150
-----------	-------

Q1 ISO 4064 (2005)	10 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	250 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	312.5 m ³ /h
--------------------	-------------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Længde	300 mm
--------	--------

Diameter	6 "
----------	-----

PCD	240 mm
-----	--------

DIMENSIONER

H	331 mm
---	--------

Installationslængde	300
---------------------	-----

PCD	240 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Specielt til kunstvandingsinstallationer med vand fra en naturlig kilde.
Skovlhjulets pumpehjul hjælper med at undgå skader på måleren, forårsaget af sten eller andre materialer, der muligvis suges ind.
Tørt display.

Genereret den: 22-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>