

# Trykrør PVC-A 160 mm x 5.6 mm tætningsring x glat ISO-PN12,5 blå 6m KIWA (7027774)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Farve                 | blå                 |
| Materiale             | PVC-A               |
| Godkendelse           | KIWA                |
| Tilslutning           | tætningsring x glat |
| Længde                | 6 m                 |
| Udvidelseskoefficient | 0.06                |
| ISO 1452              | PN12,5              |
| Bøjevinkel            | 3 °                 |
| Maks. temp.           | 60 °C               |
| Størrelse             | 160 mm              |
| Vægtykkelse           | 5,6 mm              |

## PRODUKTINFORMATION

Dette unikke PVC-A rør har modstandsdygtigheden fra PVC-U og strækbarheden fra PE rør. Det vejer ca. 25% mindre end et tilsvarende PE rør i samme PN klasse. Det har en ekstrem høj modstandsdygtighed mod revner. Røret har en signifikant slagfasthed, selv ved lave temperaturer. Dobbelt EPDM tætning og PP ring.

**Genereret den: 23-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>