

**Flettet slange rustfri  
stål/silikone 3/4" udvendig  
gevind x indvendig  
gevindmøtrik 10bar DN20  
50cm rustfrit stål messing  
udvending gevind KTW/DVGW  
type lige (0081107)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |               |
|-------|---------------|
| Farve | rustfrit stål |
|-------|---------------|

|      |      |
|------|------|
| Type | lige |
|------|------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Materiale | rustfri stål/silikone |
|-----------|-----------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Godkendelse | KTW/DVGW |
|-------------|----------|

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Egenskaber | messing udvending gevind |
|------------|--------------------------|

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Tilslutning | udvendig gevind x indvendig gevindmøtrik |
|-------------|------------------------------------------|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Temperatur rækkevidde | -50°C - 200°C |
|-----------------------|---------------|

|           |      |
|-----------|------|
| Størrelse | 3/4" |
|-----------|------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 20 |
|----|----|

|         |         |
|---------|---------|
| Indre Ø | 19,5 mm |
|---------|---------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ydre Ø | 26 mm |
|--------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Længde | 50 cm |
|--------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Bøjeradius | 20 mm |
|------------|-------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 10 bar |
|------|--------|

## DIMENSIONER

|   |          |
|---|----------|
| D | 3/4 inch |
|---|----------|

**Genereret den: 20-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>