

NaanDan Drypdyse plastik 4/7 mm indstik x modhage 2,0L/t brun/grøn type Click Tif, PC (7026015)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	Click Tif, PC
Materiale	plastik
Tilslutning	indstik x modhage
Åbningstryk	0,8 - 0,3 bar
Anbefalet tryk	1 - 4 bar
Farve	brun/grøn
Flow	2,0 L/t
Størrelse	4/7 mm

PRODUKTINFORMATION

Klik på Tif PC (trykudlignet) on-line drypdyse. Trykreguleringsområde: 0,5 - 4,0 bar; Minimalt arbejdstryk: 1,0 bar. Minimalt tryk ved den laterale ende: 0.5 bar; tværgående længde på over 800m anbefales ikke. Anbefalet filtrering: 130 mikron. Koefficient for produktionsvariation (CV): 3%. Anvendelse: ideel drypvander til afgrøder på ujævnt terræn, hvor trykforskellene er for store, og det ikke er muligt at bruge CNL-typen på grund af dens åbnings-/lukningstrykområde. PC-typen vil åbne ved lavere tryk og forblive åbne ved højere tryk.

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>