

**NaanDan Drypslange PE 16
mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130mikron 2,2L/t 33cm brun
100m type TurfDrip CNL
(7030184)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	brun
Type	TurfDrip CNL
Materiale	PE
Filtrering	130 mikron
Længde	100 m
Åbningstryk	0,5 bar
Tryk	4 bar
Anbefalet tryk	0,5 - 4 bar
Vægtykkelse	47 mil
Vægtykkelse	1,2 mm
Flow	2,2 L/t
Størrelse	16 mm
Indre Ø	13,6 mm
Maks. længde	102 m
Afstand	33 cm

PRODUKTINFORMATION

NaanDan TurfDrip med Amnon CNL drypvander er ideel til kommerciel drypvanding med store forskelle i stigning.

CNL står for kompenseret ikke-lækage, hvilket betyder, at alle drypvanderne vil åbne og lukke på samme tid, og derfor vil hver drypvander give den samme mængde vand.

TurfDrip's specielle materiale giver den en ekstra fleksibilitet for at undgå knæk på rullerne før og under installationen.

Brune ruller leveres pakket i plastikfolie, hvilket giver dig mulighed for at opbevare overskydende drypslanger i deres oprindelige emballage.

Åbningstryk: 1,0 bar.

Lukketryk: 0,2 bar.

Trykreguleringsområde: 1,0 - 4,0 bar

Anbefalet filtrering: 130 mikron.

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>