

Fladliggende slange gummi 102 mm 20bar sort 100m type Flextex (0504616)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Type	Flextex
------	---------

Materiale	gummi
-----------	-------

Længde	100 m
--------	-------

Temperatur rækkevidde	-20°C - 80°C
-----------------------	--------------

Størrelse	102 mm
-----------	--------

Indre Ø	102 mm
---------	--------

Ydre Ø	108,8 mm
--------	----------

Vægt	1350 g/m
------	----------

Sprængsningstryk	50 bar
------------------	--------

Tryk	20 bar
------	--------

Brudstyrke	9100 kg
------------	---------

Vægtykkelse	3,4 mm
-------------	--------

PRODUKTINFORMATION

Flextex slangen er en fantastisk ekstra kraftig slange med meget høj modstandsdygtighed overfor slid, olie og kemikalier, gødning, temperatur og ozon. På grund af NBR og PVC sammensætningen og den glatte indvendige overflade af slangen har den et lavere tryktab

sammenlignet med en 100% polyester slange og giver derfor minimal forlængelse under tryk. I forhold til almindelige gummi-mandrilbyggede slanger med tilsvarende anvendelser er Flextex slangen let og fleksibel. Flextex slangen bruges ofte i vanding (spraypistoler).

Genereret den: 21-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>