

DAB Brøndpumpe rustfri stål 304 2" indvendig gevind 15A 230VAC med 30m kabel og control box booster type S4 KIT 8/15 olieølning (7030921)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale rustfri stål 304

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 technopolymer

Tilslutning indvendig gevind

Type oliekoeling

Volt 230VAC

Maks. temperatur 40 °C

Ydre Ø 99 mm

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Maksimal
omgivelsestemperatur -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

IP værdi IP68, class F

Type S4 KIT 8/15

Udgangseffekt 3 HK

Model med 30m kabel og control box booster

Maks. Løftehøjde 90 m

Størrelse	2"
Vægt	21.7 kg
Effekt	2.2 kW
Antal impeller	15
Ampere	15 A
Maks. flow rate	10.8 m ³ /h
Tryk	2 "
BEP Capacity	7.2
BEP Head	74.5
PORlh	89.4
PORhh	52.2
PORlq	8.6
PORhq	5
Effektivitet	65,2 %
Pakningsdimensioner L/B/H	120 x 120 x 1519 mm

DIMENSIONER

Db	99 mm
H-1	1419 mm

ØDi-1

2"

ØDi-1



PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpesæt med pumpehus og motor, strømforsyningskabel, ledning og kontrolboks. Maksimal pumpediameter: 99 mm Maksimal mængde sand: 150 g/m³ Installation: fastgjort i lodret position eller vandret installation med en kølemuffe. Motor: 40 L oliefyldt, topolet, asynkron DAB-motor.

Genereret den: 12-06-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>