

**Profec Suge- og trykslange  
PVC/stål 32 mm x 39,9 mm  
4bar 0.9bar transparent 50m  
type Profecsteel (7006714)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |             |
|-------|-------------|
| Farve | transparent |
|-------|-------------|

|      |             |
|------|-------------|
| Type | Profecsteel |
|------|-------------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Materiale | PVC/stål |
|-----------|----------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Temperatur rækkevidde | -10°C - 60°C |
|-----------------------|--------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Størrelse | 32 mm x 39,9 mm |
|-----------|-----------------|

|        |      |
|--------|------|
| Længde | 50 m |
|--------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Indre Ø | 32 mm |
|---------|-------|

|        |         |
|--------|---------|
| Ydre Ø | 39,9 mm |
|--------|---------|

|            |       |
|------------|-------|
| Bøjeradius | 75 mm |
|------------|-------|

|      |         |
|------|---------|
| Vægt | 650 g/m |
|------|---------|

|         |         |
|---------|---------|
| Indre Ø | 1 1/4 " |
|---------|---------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Sprængsningstryk | 15 bar |
|------------------|--------|

|        |         |
|--------|---------|
| Vakuum | 0.9 bar |
|--------|---------|

|      |       |
|------|-------|
| Tryk | 4 bar |
|------|-------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Vægtykkelse | 3,97 mm |
|-------------|---------|

**Genereret den: 22-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>