

**Profec Tør vandmåler
støbejern DN65 DIN flange
10bar 25m³/t blå LXXG type
padle horisontal (0892381)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
-------	-----

Type	padle
------	-------

Materiale	støbejern
-----------	-----------

Model	LXXG
-------	------

Flangemateriale	støbejern
-----------------	-----------

Pakningsmateriale	gummi
-------------------	-------

Tilslutning	DIN flange
-------------	------------

Type	horisontal
------	------------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Tryk	10 bar
------	--------

Maks. temp.	40 °C
-------------	-------

Kapacitet	40 m ³ /t
-----------	----------------------

Kapacitet Qmaks	100 m ³ /t
-----------------	-----------------------

Kapacitet Qn	25 m ³ /t
--------------	----------------------

Størrelse	DN65
-----------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	1.6 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	40 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	50 m ³ /h
--------------------	----------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Længde	200 mm
--------	--------

Diameter	2 1/2 "
----------	---------

PCD	145 mm
-----	--------

DIMENSIONER

H	263 mm
---	--------

Installationslængde	200
---------------------	-----

PCD	145 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Specielt til kunstvandingsinstallationer med vand fra en naturlig kilde.

Skovlhjulets pumpehjul hjælper med at undgå skader på måleren, forårsaget af sten eller andre materialer, der muligvis suges ind.

Tørt display.

Genereret den: 22-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>