

# Tricoflex Slange PVC 19 mm x 25,3 mm 9bar gul 25m (0501017)



**TRICOFLEX**



**bevo**  
bringing water to life

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |     |
|-------|-----|
| Farve | gul |
|-------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiale | PVC |
|-----------|-----|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Temperatur rækkevidde | -15°C - 60°C |
|-----------------------|--------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Sprængsningstryk | 19 bar |
|------------------|--------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Størrelse | 19 mm x 25,3 mm |
|-----------|-----------------|

|        |      |
|--------|------|
| Længde | 25 m |
|--------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Indre Ø | 20 mm |
|---------|-------|

|        |         |
|--------|---------|
| Ydre Ø | 25,3 mm |
|--------|---------|

|         |       |
|---------|-------|
| Indre Ø | 3/4 " |
|---------|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Tryk | 9 bar |
|------|-------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Vægttykkelse | 2,65 mm |
|--------------|---------|

## PRODUKTINFORMATION

Standard gul PVC flettet vandingsslange. Barium- og cadmiumfri.

**Genereret den: 24-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54

5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>