

**Slange NBR 25 mm x 34 mm x  
4.5 mm 10bar sort 50m type  
OPG (0510116)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |      |
|-------|------|
| Farve | sort |
|-------|------|

|      |     |
|------|-----|
| Type | OPG |
|------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiale | NBR |
|-----------|-----|

|        |      |
|--------|------|
| Længde | 50 m |
|--------|------|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Temperatur rækkevidde | -30°C - 100°C |
|-----------------------|---------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Sprængsningstryk | 40 bar |
|------------------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 10 bar |
|------|--------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Størrelse | 25 mm x 34 mm |
|-----------|---------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Indre Ø | 25 mm |
|---------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ydre Ø | 34 mm |
|--------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Bøjeradius | 200 mm |
|------------|--------|

|      |         |
|------|---------|
| Vægt | 725 g/m |
|------|---------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Vægtykkelse | 4,5 mm |
|-------------|--------|

## PRODUKTINFORMATION

- Universalslange, glat
- Velegnet til olier, brændstof, fedt, diesel, hydraulikvæsker, vand maks. 80°C ,luft og inerte gasser.

- elektrisk ledende R 1 MΩ.

**Genereret den: 21-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>