

**Profec Tør vandmåler
støbejern DN50 DIN flange
10bar 15m³/t blå LXXG type
padle horizontal (7021129)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
-------	-----

Type	padle
------	-------

Materiale	støbejern
-----------	-----------

Model	LXXG
-------	------

Flangemateriale	støbejern
-----------------	-----------

Pakningsmateriale	gummi
-------------------	-------

Tilslutning	DIN flange
-------------	------------

Type	horisontal
------	------------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Tryk	10 bar
------	--------

Maks. temp.	40 °C
-------------	-------

Kapacitet	25 m ³ /t
-----------	----------------------

Kapacitet Qmaks	30 m ³ /t
-----------------	----------------------

Kapacitet Qn	15 m ³ /t
--------------	----------------------

Størrelse	DN50
-----------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	1 m ³ /h
--------------------	---------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	31.25 m ³ /h
--------------------	-------------------------

MinimumReadingCapacity	0.0002
------------------------	--------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Længde	200 mm
--------	--------

Diameter	2 "
----------	-----

PCD	125 mm
-----	--------

DIMENSIONER

H	248 mm
---	--------

Installationslængde	200
---------------------	-----

PCD	125 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Specielt til kunstvandingsinstallationer med vand fra en naturlig kilde.

Skovlhjulets pumpehjul hjælper med at undgå skader på måleren, forårsaget af sten eller andre materialer, der muligvis suges ind.

Tørt display.

Genereret den: 22-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>