

**NaanDan Drypslange PE 20
mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130mikron 1,1L/t 16.6cm sort
300m type Amnon PC CNL
(7043124)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Type	Amnon PC CNL
------	--------------

Materiale	PE
-----------	----

Filtrering	130 mikron
------------	------------

Filtrering	120 mesh
------------	----------

Åbningstryk	1 bar
-------------	-------

Tryk	4 bar
------	-------

Anbefalet tryk	1 - 4 bar
----------------	-----------

Flow	1,1 L/t
------	---------

Størrelse	20 mm
-----------	-------

Længde	300 m
--------	-------

Indre Ø	17,6 mm
---------	---------

Maks. længde	440 m
--------------	-------

Afstand	16.6 cm
---------	---------

Vægttykkelse	47 mil
--------------	--------

Vægttykkelse	1,2 mm
--------------	--------

PRODUKTINFORMATION

Amnon CNL (kompenseret ikke-Lækage) flad drypdyse forhindrer systemet i at tømmes, hvilket nedbringer tiden til opfyldning af systemet og gør det muligt at alle planter kan modtage den samme mængde vand.

Åbningstryk: 1,0 bar.

Lukketryk: 0,2 bar.

Trykreguleringsområde: 1,0 - 4,0 bar

Anbefalet filtrering: 130 mikron.

Maksimal tværgående længde ved 0 % hældning.

Koefficient for produktionsvariation (CV): 3 %.

Anvendelse: ideel til pulsvanding af afgrøder, der vokser i poser med jordfri medier såsom jordbær.

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>