

Deepbed filter polyester gelbelægning 2" udvendig gevind 2,5bar hvid type med 6- vejsventil ø800mm (7017126)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Farve	hvid
Materiale	polyester gelbelægning
Tilslutning	udvendig gevind
Tryk	2,5 bar
Maks. temp.	42 °C
Størrelse	2"
Diameter	800 mm
Vægt	52 kg
Sand	675 kg
Filterområde	0.5 m ²
Maks. flow rate	25 m ³ /h
Maks. pool volume	140 m ³

DIMENSIONER

A	1700 mm
B	800 mm
C	1121 mm

D

1060 mm



PRODUKTINFORMATION

Dette laminerede deep bed filter er fremstillet af en særlig forstærket polyester og er UV bestandigt takket være en udvendig gelcoat-finish. Den øgede dybde til filtermediet giver mulighed for forbedrede filtreringsniveauer.

- Fremstillet i Italien
- Ikke-ætsende gelcoat-glasfibertank
- Glat finish
- Gennemsigtigt låg giver klart udsyn til filtermediet
- Trykmåler
- Grænseværdi for returskylning $\geq 0,5$ kpa

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>