

**NaanDan Cirkelsprinkler**  
**plastik 3/4" udvendig gevind**  
**4,5x2,5 mm brun/grå type**  
**5035 SD (7029459)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	5035 SD
Materiale	plastik
Tilslutning	udvendig gevind
Vinkel	25 °
Anbefalet tryk	4 bar
Farve	brun/grå
Kapacitet 3bar	1,79 m <sup>3</sup> /t
Kapacitet 4bar	2,07 m <sup>3</sup> /t
Kapacitet 5bar	2,32 m <sup>3</sup> /t
Størrelse	3/4"
Maks. diameter	32.2 m
Dysetørrelse	4,5x2,5 mm
Radius 3bar	14,8 m
Radius 4bar	15,1 m
Radius 5bar	16,1 m

Type 5035					
3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
2,5	0,73	26,0	2,0	0,85	25,5
3,0	0,81	26,5	3,0	1,06	27,0
4,0	0,93	27,5	4,0	1,22	28,0

# PRODUKTINFORMATION

Sandfast med fjedre i rustfrit stål.  
Hurtigt skiftede dysebajonetsystem.

**Genereret den: 21-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>