

DAB Brøndpumpe rustfri stål 304 2" indvendig gevind 8,5A 230VAC med 15m kabel og control box booster type S4 KIT 8/7 olieøling (7030919)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale rustfri stål 304

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 technopolymer

Tilslutning indvendig gevind

Type oliekoeling

Volt 230VAC

Maks. temperatur 40 °C

Ydre Ø 99 mm

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Maksimal
omgivelsestemperatur -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

IP værdi IP68, class F

Type S4 KIT 8/7

Udgangseffekt 1,5 HK

Model med 15m kabel og control box booster

Maks. Løftehøjde 42 m

Størrelse	2"
-----------	----

Vægt	14.2 kg
------	---------

Effekt	1.1 kW
--------	--------

Antal impeller	7
----------------	---

Ampere	8,5 A
--------	-------

Maks. flow rate	10.8 m ³ /h
-----------------	------------------------

Tryk	2 "
------	-----

BEP Capacity	7.2
--------------	-----

BEP Head	35
----------	----

PORlh	42
-------	----

PORhh	24.5
-------	------

PORlq	8.6
-------	-----

PORhq	5
-------	---

Effektivitet	65,2 %
--------------	--------

Pakningsdimensioner L/B/H	120 x 120 x 995 mm
---------------------------	--------------------

DIMENSIONER

Db	99 mm
----	-------

H-1	895 mm
-----	--------

ØDi-1

2"

ØDi-1



PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpesæt med pumpehus og motor, strømforsyningskabel, ledning og kontrolboks. Maksimal pumpediameter: 99 mm Maksimal mængde sand: 150 g/m³ Installation: fastgjort i lodret position eller vandret installation med en kølemuffe. Motor: 40 L oliefyldt, topolet, asynkron DAB-motor.

Genereret den: 12-06-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>