

**Profec Tør vandmåler nylon 1  
1/2" udvendig gevind 16bar  
0,1A DN32 24V sort CE/MID  
MD-AP type Nylon multi jet  
horizontal med puls mulighed  
(7025227)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |      |
|-------|------|
| Farve | sort |
|-------|------|

|      |                 |
|------|-----------------|
| Type | Nylon multi jet |
|------|-----------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiale | nylon |
|-----------|-------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Godkendelse | CE/MID |
|-------------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Model | MD-AP |
|-------|-------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Tilslutning | udvendig gevind |
|-------------|-----------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Puls option | 10 L |
|-------------|------|

|      |                              |
|------|------------------------------|
| Type | horisontal med puls mulighed |
|------|------------------------------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| MinimumReadingCapacity | 0.00005 |
|------------------------|---------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| MaximumReadingCapacity | 99.999 |
|------------------------|--------|

|      |     |
|------|-----|
| Volt | 24V |
|------|-----|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 16 bar |
|------|--------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Maks. temp. | 50 °C |
|-------------|-------|

|    |            |
|----|------------|
| Dn | 1 1/4 Inch |
|----|------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Størrelse | 1 1/2" |
|-----------|--------|

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Q1 ISO 4064 (2005) | 0.13 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|------------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Q3 ISO 4064 (2005) | 10 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|----------------------|

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Q4 ISO 4064 (2005) | 12.5 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|------------------------|

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 230 mm |
|--------|--------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 32 |
|----|----|

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 104 mm |
|--------|--------|

|          |         |
|----------|---------|
| Diameter | 1 1/4 " |
|----------|---------|

## DIMENSIONER

|   |        |
|---|--------|
| H | 117 mm |
|---|--------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Installationslængde | 230 |
|---------------------|-----|

## PRODUKTINFORMATION

Denne vandmåler opfylder standarderne ISO 4064-2005 og EN 14154. Nylon vandmåleren leveres med plastikkoblinger. Nylonhuset forbedrer den kemiske modstandsdygtighed og øger pris/kvalitet-forholdet.

**Genereret den: 23-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>