

Magnetventil messing 1" indvendig gevind 8bar 230VAC type HK (0404101)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	HK
------	----

Materiale	messing
-----------	---------

Funktion	direkt servostyret
----------	--------------------

Indirekte effekt

Materialehus	messing
--------------	---------

Pakningsmateriale	NBR
-------------------	-----

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Højre-vinklet model

Deaktiveret ved åbning	Nej
------------------------	-----

Volt	230VAC
------	--------

Temperatur rækkevidde	-10°C - 140°C
-----------------------	---------------

Min. trykforskel	0.1 bar
------------------	---------

Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
----------------------------------	-------

Jævnstrøm (DC)	no
----------------	----

Kapacitet	120 l/min
-----------	-----------

Størrelse	1"
-----------	----

Effekt

14 W

Tryk

8 bar

PRODUKTINFORMATION

Denne ventil, vil blive leveret med en 8 watt 230 V/50 Hz spole op til 3/4".
1" versionen, vil blive leveret med en 14 watt spole.
Ingen trykforskel er nødvendig.

Genereret den: 21-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>