

Norsup Varmepumpe Inverter 50 mm 12A 230VAC sort CE type vertikal SG P 13V/32 (7036133)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Type vertikal SG P

Materiale ABS

Godkendelse CE

Condensor titanium

Fan orientation Vertical

Forbindelse Wi-Fi & 4G

Maks. temperatur 40 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 9 °C

Frekvens 50 Hz

Maksimal
omgivelsestemperatur 43 °C

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant R32

Compressor type Rotary

Ventilatorer (antal) 1

Energy label A

Nominel vol. flow rate	4.2 m ³ /t
------------------------	-----------------------

Bruttovægt	82 kg
------------	-------

Størrelse	50 mm
-----------	-------

Type	13V/32
------	--------

Volt	230VAC
------	--------

Vægt	69 kg
------	-------

Ampere	12 A
--------	------

Lydniveau	44 dB
-----------	-------

Fase	1
------	---

Pool volume	35-60 m ³
-------------	----------------------

Maks. pool volume	60 m ³
-------------------	-------------------

COP ved A15/W25	6.2 - 5
-----------------	---------

Varmekapacitet A15/W25	10 - 2.7 kW
------------------------	-------------

Ventilatorhastighed	500-700 Rpm
---------------------	-------------

Lydniveau	24 dB
-----------	-------

CO2 equivalent	0,44 ton
----------------	----------

Compressor brand	Mitsubishi
------------------	------------

COP ved A27/W27	13.4 - 7
-----------------	----------

Varmekapacitet A27/W27	13.5 - 3.7 kW
------------------------	---------------

Motoreffekt

2.90 - 0.23 kW

DIMENSIONER

H 865 mm

L 730 mm

W 766 mm

PRODUKTINFORMATION

Invertervarmepumpen giver mulighed for at variere varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene. Ved hjælp af de nye automatiske tilstande kan kompressorens og ventilatorens hastighed varieres, så støjniveauet og energiforbruget reduceres med op til 50 %. Den lodrette ventilator på denne enhed er ideel til installation på trange steder. Wi-Fi modul er også inkluderet i pakken. Med SmartGrid teknologien reguleres varmepumperne ud fra det nødvendige varmebehov, men de kan ikke reguleres ud fra den tilgængelige elektricitet. Hvis mængden af egenproduceret elektricitet falder under den værdi, som varmepumpen og alle andre forbrugere tilsammen kræver, vil der være behov for ekstern elektricitet. SmartGrid er en digital kontrolindgang, der gør det muligt for eksterne signaler at påvirke varmepumpernes elforbrug.

Funktioner:

- Energimærkning A
- Touchskærm i fuld farve
- Justerer automatisk opvarmningsevnen efter vejrforhold
- Model til "alle sæsoner", der fungerer til -15 °C
- Stille drift med støjsvag roterende kompressor og støjsvag ventilator med variabel hastighed
- Reducer energiforbruget ved at anvende power-/smart-/lydløs-funktioner
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- Effektiv COP op til 16

- Kabinet lavet af ABS
- Titanium snoet varmeveksler, resistent over for salt og klor
- Blød start, ingen spændingstoppe
- R32 gas, som har en 3x lavere GWP (globalt opvarmningspotentiale) end R410A
- 5 års garanti på varmepumpe, 10 års garanti på kompressor og varmeveksler
- Vinter cover medfølger
- Maksimal pool volumen er afhængig af miljøforhold
- SmartGrid technology

Genereret den: 24-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>