

Tricoflex Slange PVC 19 mm x 25,5 mm 8bar gul 100m type R (7033053)



TRICOFLEX

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	gul
-------	-----

Type	R
------	---

Materiale	PVC
-----------	-----

Temperatur rækkevidde	-15°C - 60°C
-----------------------	--------------

Sprængsningstryk	24 bar
------------------	--------

Tryk	8 bar
------	-------

Størrelse	19 mm x 25,5 mm
-----------	-----------------

Længde	100 m
--------	-------

Indre Ø	19 mm
---------	-------

Ydre Ø	25,5 mm
--------	---------

Indre Ø	3/4 "
---------	-------

Vægtykkelse	3,25 mm
-------------	---------

PRODUKTINFORMATION

Det flerlagede design sikrer, at Tricoflex® R både er meget fleksibelt for nem håndtering og har en fremragende modstandsdygtighed over for gentagne bøjninger, knusninger og trækspændinger. En meget modstandsdygtig vævet fiber og modificerede materialer i forhold til Tricoflex® gør Tricoflex® R til et produkt, der er særligt velegnet til portalslyngeudstyr i drivhuse, med øget modstandsdygtighed over for trækkræfter. Desuden er den indvendige overflade

ekstremt glat, hvorved der opretholdes et jævnt flow. Tricoflex® R er særlig tyk og fremstillet af materialer af høj kvalitet og har en bemærkelsesværdig modstandsdygtighed over for ældning med en usædvanlig bevarelse af fleksibiliteten. Anvendelse: Automatiske sprinkleranlæg i drivhuse (monteret på motoriserede vogne) Vanding.

Genereret den: 24-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>