

NaanDan Sektorsprinkler messing 3/4" indvendig gevind 4,0 mm type 233PC (7011718)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	233PC
Materiale	messing
Tilslutning	indvendig gevind
Anbefalet tryk	3 -5 bar
Kapacitet 3bar	1,04 m ³ /t
Kapacitet 4bar	1,2 m ³ /t
Kapacitet 5bar	1,35 m ³ /t
Størrelse	3/4"
Maks. diameter	29 m
Dysetørrelse	4,0 mm
Radius 3bar	14 m
Radius 4bar	14,5 m
Radius 5bar	14,5 m

TYPE 233 PC								
4,0 MM			4,5 MM			5,0 MM		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
3,5	1,16	14	3,5	1,40	14,5	3,5	1,74	17
4,0	1,22	14,5	4,0	1,50	15	4,0	1,87	17,5
4,5	1,28	14,5	4,5	1,57	15	4,5	1,98	17,5

PRODUKTINFORMATION

Leveres med bajonetdyser 4,0 og 4,5 mm.

Delcirkel (PC) mekanisme anbefales ikke til frostbeskyttelse, til dette skal du kun bruge helcirkel.

Genereret den: 22-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>