

Hydro-S Kugleventil messing forniklet 1/2" indvendig gevind 25bar (0470001)




hydro-s

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	messing
-----------	---------

Overfladebehandling	forniklet
---------------------	-----------

Funktion	håndtag
----------	---------

Håndtagsfarve	blå
---------------	-----

Håndtagsmateriale	stål
-------------------	------

Hus konstruktion	2-delt
------------------	--------

Kuglemateriale	hårdt forkromet messing
----------------	-------------------------

Aksel	messing
-------	---------

Spindelmateriale	messing
------------------	---------

Materialehus	messing
--------------	---------

Pakningsmateriale	PFTE
-------------------	------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Maks. temperatur	180 °C
------------------	--------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 °C
--	--------

Tryk	25 bar
------	--------

Størrelse	1/2"
-----------	------

Vægt

13 kg

DIMENSIONER

Ct-1

46.9 mm

F-1

10 mm

F-2

10 mm

Håndtagshøjde

445

Lb

46 mm

R

86 mm

ØDf


14 mm

ØDi-1

1/2 "

ØDi-2

1/2 "



PRODUKTINFORMATION

Hydro-S Kugleventilen er en omkostningseffektiv Kugleventil der fås med PTFE stamme/kugletætning. Den anvendes af fagfolk til landbrugs-, opvarmnings- og industrielle projekter. Denne Kugleventil med nedsat gennemstrømning er lavet i messing, messing er kendt for at være en miljøvenlig løsning, da genbrugsprocessen af messing er mindre energiintensiv sammenlignet med aluminium og stål. Den fås i en bred vifte af størrelser og med et arbejdstryk på 25 bar. Hydro-S er det mærke, der vælges af fagfolk, der søger en omkostningseffektiv løsning.

Genereret den: 21-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>