

# DAB Assembled pumppit PE 4,3A 230VAC sort type PE412 Complete (7038491)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	PE412 Complete
Materiale	PE
Udgangseffekt	0,75 HK
Pump body	technopolymer
Materiale impeller 1	technopolymer
Maks. Løftehøjde	7,45 m
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Effekt	0.55 kW
Ampere	4,3 A
Maks. flow rate	16 m <sup>3</sup> /h

## PRODUKTINFORMATION

PE pumpebrønd monteret med Feka 600 MA dyk spildevandspumpe. Ideelt egnet til spildevands-, kloak- og regnvandsopsamling med faste stoffer på ikke over 25 mm. Fuldt samlet

og udstyret med: - PE pumpebrønd ø 400 x 1200 mm - Flad bund - 1x indløb ø 125 mm - 1x udløb ø 40 mm - 1x kabelkanal ø 75 mm - 1x Feka 600 MA - 1x installationssæt bestående af kugleventil, kuglekontraventil og 3-delt kobling - 1x kabelbeskyttelsesrør 75 mm, 5 mtr - 1x støbejernsbrønd klasse A (gående trafik) Anvendelse: Til pumpning af regnvand og/eller lettere forurenede spildevand

**Genereret den: 12-06-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>