

# DAB Assembled pumppit PE 5,13A 230VAC sort type PE612 Complete (7038492)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	PE612 Complete
Materiale	PE
Pump body	rustfri stål 304
Maks. Løftehøjde	9.6 m
Volt	230VAC
Maks. temperatur	50 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Maks. flow rate	24 m <sup>3</sup> /h
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Udgangseffekt	1 HK
Effekt	0.75 kW
Ampere	5,13 A

## PRODUKTINFORMATION

PE pumpebrønd monteret med Feka VS 750 MA dykpumpe i rustfrit stål. Ideelt egnet til spildevand og spildevand med faste stoffer på ikke over 50 mm. Fuldt samlet og udstyret med DSD styresystem - PE pumpegrav  $\varnothing$  600 x 1200 mm - Flad bund - 1x indløbsmuffe  $\varnothing$  125 mm - 1x udløb  $\varnothing$  63 mm - 1x kabelkanal  $\varnothing$  75 mm - 1x Feka VS 750 MA 230 Volt 50 Hz - 1x installationsæt bestående af DSD styresystem med stråledæmper - 1x kabelbeskyttelsesrør 75 mm, 5 mtr - 1x støbejernsbrønddæksel Klasse D (heavy duty) - 1x betonkant 900\*900\*200 mm - 1x AS1 oversvømmelsesventil med flydeafbryder  
Anvendelse: Til pumpning af regnvand og/eller spildevand indeholdende max 50 mm faste stoffer

**Genereret den: 12-06-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>