

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen
DN150 DIN Flansch 10bar
150m³/h Blau LXXG Typ
Lauftrad waagerecht (7021131)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Typ	Laufgrad
-----	----------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Modell	LXXG
--------	------

Material Flansch	Gusseisen
------------------	-----------

Material Dichtung	Gummi
-------------------	-------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Typ	waagrecht
-----	-----------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Arbeitsdruck	10 bar
--------------	--------

Max. Temp.	40 °C
------------	-------

Kapazität	250 m ³ /h
-----------	-----------------------

Kapazität Qmax	500 m ³ /h
----------------	-----------------------

Kapazität Qn	150 m ³ /h
--------------	-----------------------

Maß	DN150
-----	-------

Q1 ISO 4064 (2005)	10 m ³ /St
--------------------	-----------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	250 m ³ /St
--------------------	------------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	312.5 m ³ /St
--------------------	--------------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Länge	300 mm
-------	--------

Durchmesser	6 "
-------------	-----

Lochkreis	240 mm
-----------	--------

ABMESSUNGEN

Einbaumass	300
------------	-----

H	331 mm
---	--------

PCD	240 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung.
(Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

Generiert am: 22.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0

info@bevo.com
<http://www.bevo.com>