

Loctite Dichtmittel Grau KIWA/GASTEC Typ 570 50 ml (0710590)



LOCTITE®

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	570
Zulassung	KIWA/GASTEC
Temperaturbereich	-50°C - 150°C
Inhalt	50 ml

PRODUKTINFORMATIONEN

Das Produkt findet Anwendung beim Abdichten von Gewinden in den Bereichen Gas, Wasser, Sanitär und Bewässerung. Die langsame Aushärtungszeit von ca. 30 Minuten ermöglicht eine nachträgliche Justierung, beispielsweise von Winkeln und Ventilen. Bei einer Umgebungstemperatur von weniger als 15 °C erfolgt die Aushärtung des Dichtmittels mit einer geringen Geschwindigkeit. Bereits nach den ersten Minuten der Aushärtung weist Loctite 570 eine Beständigkeit gegen niedrige Drücke auf. Nach 24 Stunden ist das Dichtmittel vollständig ausgehärtet, sodass Verbindungen bis zum Berstdruck der meisten Rohrleitungen abdichten können. Aufzählung: - Hohe Beständigkeit gegen industrielle Gase und Flüssigkeiten - Sauber und einfach aufzutragen - Positionierung des Werkstücks innerhalb von 30 Minuten nach dem Auftragen möglich - Die Dichtung ist beständig gegen Vibrations- und Stoßbelastungen - Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke - Geeignet für Gas-, Wasser-, und Luftleitungen (z.B. Heizung, Sanitär, Sprinkler)

Generiert am: 21.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0

info@bevo.com
<http://www.bevo.com>