

**Profec Wasserzähler  
Trockenläufer Gusseisen  
DN100 DIN Flansch 10bar  
60m<sup>3</sup>/h Blau LXXG Typ Laufrad  
waagerecht (0892383)**



# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Blau |
|-------|------|

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | Laufgrad |
|-----|----------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | Gusseisen |
|-----------|-----------|

|        |      |
|--------|------|
| Modell | LXXG |
|--------|------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Material Flansch | Gusseisen |
|------------------|-----------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Material Dichtung | Gummi |
|-------------------|-------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Anschluss | DIN Flansch |
|-----------|-------------|

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | waagrecht |
|-----|-----------|

|            |        |
|------------|--------|
| Min. temp. | 0.1 °C |
|------------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 10 bar |
|--------------|--------|

|            |       |
|------------|-------|
| Max. Temp. | 40 °C |
|------------|-------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Kapazität | 100 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|-----------------------|

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Kapazität Q <sub>max</sub> | 250 m <sup>3</sup> /h |
|----------------------------|-----------------------|

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Kapazität Q <sub>n</sub> | 60 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------------|----------------------|

|     |       |
|-----|-------|
| Maß | DN100 |
|-----|-------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Q1 ISO 4064 (2005) | 4 m <sup>3</sup> /St |
|--------------------|----------------------|

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Q3 ISO 4064 (2005) | 100 m <sup>3</sup> /St |
|--------------------|------------------------|

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Q4 ISO 4064 (2005) | 125 m <sup>3</sup> /St |
|--------------------|------------------------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| MinimumReadingCapacity | 0.002 |
|------------------------|-------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| MaximumReadingCapacity | 999.999 |
|------------------------|---------|

|       |        |
|-------|--------|
| Länge | 250 mm |
|-------|--------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Durchmesser | 4 " |
|-------------|-----|

|           |        |
|-----------|--------|
| Lochkreis | 180 mm |
|-----------|--------|

## ABMESSUNGEN

|            |     |
|------------|-----|
| Einbaumass | 250 |
|------------|-----|

|   |        |
|---|--------|
| H | 290 mm |
|---|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 180 mm |
|-----|--------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung.  
(Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

**Generiert am: 22.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0

[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>