

**Tavlit Automatische
Filterstation
glasfaserverstärktes Nylon 2"
10bar 105micron
Disk/Scheiben 9-12VDC latch
Schwarz Typ TADSA Stand
Alone (7031297)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	TADSA
-----	-------

Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
-----------	----------------------------

Material Filtereinsatz	Disk/Scheiben
------------------------	---------------

Material Dichtung	EPDM
-------------------	------

Rückspüldurchfluss	6,5 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Typ	Stand Alone
-----	-------------

Länge	1050 mm
-------	---------

Spannung	9-12VDC latch
----------	---------------

Breite	310 mm
--------	--------

Höhe	1080 mm
------	---------

Min. Eingangsdruck	1.5 bar
--------------------	---------

Arbeitsdruck	10 bar
--------------	--------

Kapazität	20 m ³ /h
-----------	----------------------

Filterung	105 micron
-----------	------------

Maß	2"
-----	----

Filterfläche	1100 m ²
--------------	---------------------

PRODUKTINFORMATIONEN

Wenn der Druckverlust einen voreingestellten Wert von 0,5b-0,7b erreicht, beginnt die Steuerung mit der Spülung eines Filters nach dem anderen.

Der Spülzyklus dauert je nach Verschmutzungsgrad zwischen 12 und 30 Sekunden.

Während der Spülung ist der Durchfluss zum Feld nicht unterbrochen.

Mindestspüldruck erforderlich: 2,5bar.

Spüldurchflussmenge: 9,3m³/h.

Komponenten: Talgil-Steuerung, 2" Bermad-Rückspülventile und PE-Verteiler.

Generiert am: 24.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>