

**IDIT Tropfschlauch PE 16 mm x  
1,15 mm 46mil 4bar 130micron  
4,3ltr/h 30cm Schwarz 100m  
Typ Non PC (7006238)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Non PC

Werkstoff PE

Filterung 130 micron

Filterung 120 mesh

Arbeitsdruck 4 bar

Empf. Druck 2 bar

Wandstärke 46 mil

Wandstärke 1,15 mm

Kapazität 4,3 ltr/h

Maß 16 mm

Länge 100 m

Innen ø 13,7 mm

Max. Länge 39 m

Tropferabstand 30 cm

| IDIT |                           |                           |                           |                           |                          |
|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Bar  | Q = L/H - IDIT 16-1.4 ltr | Q = L/H - IDIT 16-2.3 ltr | Q = L/H - IDIT 16-3.3 ltr | Q = L/H - IDIT 16-4.3 ltr | Q = L/H - IDIT 16-10 ltr |
| 0.5  | 0.9                       | 1.5                       | 2.0                       | 2.8                       | 6.5                      |
| 1.0  | 1.3                       | 2.1                       | 2.9                       | 4.0                       | 9.3                      |
| 1.5  | 1.6                       | 2.6                       | 3.6                       | 4.9                       | 11.5                     |
| 2.0  | 1.9                       | 3.1                       | 4.1                       | 5.7                       | 13.3                     |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Inline Tropfschlauch auf kurzen Rollen, speziell für kleine Projekte.

**Generiert am: 22.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>