

**Rain Bird Pop-up-Regner  
Kunststoff 3/4" Innengewinde  
40°-360° Schwarz Typ 5004-PC-  
SAM-R-SS mit  
Edelstahlaufsteiger (7009616)**



**RAIN  BIRD**

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Kapazität	3 - 36,6 L/Min
-----------	----------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Strahlanstieg	13/25 °
---------------	---------

Max diameter	30.4 m
--------------	--------

Radius	7,6 - 15,2 m
--------	--------------

Radius 4bar	10,6 - 15,2 m
-------------	---------------

Empf. Druck	1.7 - 4.5 bar
-------------	---------------

Typ	5004-PC-SAM-R-SS mit Edelstahlaufsteiger
-----	--

Capacity 2.5bar	0,31-1,63 m³/h
-----------------	----------------

Capacity 2bar	0,28-1,45 m³/h
---------------	----------------

Capacity 3bar	0,34-1,79 m³/h
---------------	----------------

Capacity 4bar	0,40-2,06 m³/h
---------------	----------------

Maß	3/4"
-----	------

Sektor	40°-360°
--------	----------

Ausfahrhöhe	10 cm
-------------	-------

Type 5000 13°																							
Nr.1			Nr. 1,5			Nr. 2			Nr. 3														
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R												
2,5	0,20	8,6	2,5	0,32	9,2	2,5	0,41	9,5	2,5	0,62	10,1												
3,5	0,24	8,8	3,5	0,38	9,4	3,5	0,49	9,9	3,5	0,74	10,8												
4,5	0,27	8,8	4,5	0,44	9,4	4,5	0,56	10,1	4,5	0,84	11,0												
Type 5000 25°																							
Nr. 1,5			Nr. 2			Nr. 2,5			Nr. 3			Nr. 4			Nr. 5			Nr. 6			Nr. 8		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2,5	0,31	10,4	2,5	0,41	11,0	2,5	0,50	11,3	2,5	0,62	11,2	2,5	0,81	12,3	2,5	1,03	12,7	2,5	1,21	13,2	2,5	1,63	13,3
3,5	0,37	10,7	3,5	0,49	11,3	3,5	0,60	11,3	3,5	0,74	12,2	3,5	0,97	12,8	3,5	1,23	13,7	3,5	1,45	14,2	3,5	1,93	14,4
4,5	0,42	10,8	4,5	0,55	11,3	4,5	0,68	11,3	4,5	0,84	12,2	4,5	1,10	12,8	4,5	1,40	13,7	4,5	1,64	14,6	4,5	2,19	15,2

## PRODUKTINFORMATIONEN

Die 5000-Serie ist ein idealer Versenkregner für große Gärten und professionelle Anwendungen, die hohe Flexibilität und Langlebigkeit erfordern.

Die 5000-Serie passt perfekt zu den 5000 Rain Curtain Düsen und 5000 MPR-Düsen.

Die 5000-Serie ist mit vielen optionalen Funktionen ausgestattet, wie z.B. der Plus Flow Durchflussabschaltung (PL).

Sie reduziert Arbeitszeit beim Spülen oder Düsenwechsel, da jeder Regner einzeln abgeschaltet werden kann.

Der Druckregler PRS (R) und das SAM Seal-A-Matic-Auslaufsperrventil sparen Wasser, das Edelstahl (SS) Steigrohr verringert Vandalismus in öffentlichen Bereichen und eine lilafarbene Abdeckung (NP) kennzeichnet Brauchwassersysteme.

Vormontiert mit 3,0-mm-Düse

**Generiert am: 11.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>

